CHIMENEAS

LAREIRAS · CAMINETTI · FIREPLACES

ROCAL

MANUFACTURAS SA

CHIMENEAS

LAREIRAS · CAMINETTI · FIREPLACES

CHIMENEA FRONTAL CON PUERTA
ALBA 60
AITANA
BARBARA 90
BARBARA 120
TESSA
DINA
D-7
D-8

CHIMENEA FRONTAL SIN PUERTA
MARICEL 100
D-9

CHIMENEA RINCONERA CON PUERTA
ESTELA
ALEXANDRA
MARINA 60
ELBIA
DARIL

CHIMENEA CENTRAL CON PUERTA
GALA
GISELLE 80
GISELLE 100

CHIMENEA ALTERNATIVA CON PUERTA
D-4 80/90
ARIANE
D-6
D-5
DANA

Nuestras chimeneas se distinguen por sus equilibrados diseños y por un excelente acabado artesanal que no renuncia, sin embargo, a la tecnología, lo que nos permite obtener unas excelentes prestaciones en cuanto a rendimiento, potencia y baja emisión de CO. Utilizamos los materiales más adecuados según la zona de la chimenea (acero, acero inoxidable, refractario y fundición), así como pintura anticalórica para el acabado exterior. Disponemos de versiones para colocar frontal, en rincón, central y completamos nuestra gama con las alternativas que pueden colocarse en cualquier posición.

I nostri caminetti si distinguono per gli equilibrati disegni e per un' eccellente finitura artigianale. Non rinunciando tuttavia alla tecnologia, la quale ci permette di ottenere eccellenti prestazioni in termini di rendimento, potenza e basse emissioni di CO. Utilizziamo i materiali più adeguati a seconda della parte del caminetto interessata: acciaio, acciaio inossidabile, refrattario e ghisa, così come vernici resistenti ad alte temperature per la finitura esterna. Disponiamo di versioni frontali, angolari e centrali, e completiamo la nostra gamma con le versioni alternative che si possono collocare in qualsiasi posizione.

As nossas lareiras distinguem-se pelos seus desenhos equilibrados e por um acabamento artesanal excelente que não renuncia, no entanto, à tecnologia, o que nos permite obter excelentes resultados no que se refere a rendimento, potência e baixa emissão de CO. Utilizamos os materiais mais adequados de acordo com a zona da lareira, tais como aço, aço inoxidável, refractário e fundição, assim como tinta resistente a altas temperaturas para o acabamento exterior. Dispomos de versões para colocação frontal, ao canto e central, e completamos a nossa gama com as alternativas, que podem ser colocadas em qualquer posição.

Our fireplaces are distinguished by their well-proportioned designs and excellent craftsman finishes while also incorporating the latest technology, which enables us to obtain excellent specifications in terms of output, power and low CO emissions. We use the most appropriate materials according to the location of the fireplace, such as steel, stainless steel, firebrick and cast iron, with heat-resistant paint for the external finish.
We offer frontal, corner and central fireplaces, and our range is completed by alternative fireplaces which can be fitted in any position.

CHIMENEA FRONTAL CON PUERTA

LAREIRA FRONTAL COM PORTA · CAMINETTO FRONTALE CON PORTA · FRONTAL FIREPLACE WITH DOOR

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
ALBA 60

Pie opcional.
Pé opcional.
Base di supporto
opzionale.
Optional stand.

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
BARBARA 90

En opción, se puede equipar con un sistema de ventilación forzado.
Opcionalmente, este modelo pode ser equipado com um sistema de ventilação forçada.
In alternativa è disponibile anche con sistema di ventilazione forzato.
This model can optionally be fitted with a forced ventilation system.

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
BARBARA 120

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
TESSA

En opción, este modelo se puede equipar con un sistema de ventilación forzado.
Opcionalmente, este modelo pode ser equipado com um sistema de ventilação forçada.
In alternativa è disponibile anche con sistema di ventilazione forzato.
This model can optionally be fitted with a forced ventilation system.

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
DINA

En opción, se puede equipar con un sistema de ventilación forzado.
Opcionalmente, este modelo pode ser equipado com um sistema de ventilação forçada.
In alternativa è disponibile anche con sistema di ventilazione forzato.
This model can optionally be fitted with a forced ventilation system.

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
D-7

CHIMENEA FRONTAL
CON PUERTA
D-8

CHIMENEA FRONTAL
SIN PUERTA
D-9

CHIMENEA FRONTAL SIN PUERTA

LAREIRA FRONTAL SEM PORTA · CAMINETTO FRONTALE SENZA PORTA · FRONTAL FIREPLACE WITHOUT DOOR

CHIMENEA FRONTAL
SIN PUERTA
MARICEL 100

OPCIÓN BASE PIE
D-9

Detalle de la chimenea D-9 colocada con la base pie opcional.
Detalhe da lareira D-9 colocada com pé opcional.
Dettaglio del caminetto D-9 collocato con base di supporto opzionale.
Close-up of the D-9 fireplace installed with an optional stand.



CHIMENEA RINCONERA
CON PUERTA
ALEXANDRA

CHIMENEA RINCONERA CON PUERTA

LAREIRA DE CANTO COM PORTA · CAMINETTO ANGOLARE CON PORTA · CORNER FIREPLACE WITH DOOR

CHIMENEA RINCONERA
CON PUERTA
ESTELA

CHIMENEA RINCONERA
CON PUERTA
MARINA 60

También en versión izquierda. Pie opcional.
Também em versão esquerda. Pé opcional.
Anche versione angolo sinistro. Base di supporto opzionale.
Also available in left-hand version. Optional stand.

*Foto modelo MARINA 60 derecha

CHIMENEA RINCONERA
CON PUERTA
ELBIA

CHIMENEA RINCONERA
CON PUERTA
DARIL

También en
versión izquierda.
Também em
versão esquerda.
Anche versione
angolo sinistro.
Also available in
left-hand version.

*Foto modelo DARIL derecha

CHIMENEA CENTRAL
CON PUERTA
GISELLE 80/100

CHIMENEA CENTRAL CON PUERTA

LAREIRA CENTRAL COM PORTA · CAMINETTO CENTRALE CON PORTA · CENTRAL FIREPLACE WITH DOOR

CHIMENEA CENTRAL
CON PUERTA
GALA

CHIMENEA ALTERNATIVA CON PUERTA

LAREIRA ALTERNATIVA COM PORTA · CAMINETTO ALTERNATIVO CON PORTA · ALTERNATIVE FIREPLACE WITH DOOR

CHIMENEA ALTERNATIVA
FRONTAL O RINCONERA
D-4 80/90

Pie opcional.
Pé opcional.
Base di supporto
opzionale.
Optional stand.

CHIMENEA ALTERNATIVA
FRONTAL, RINCONERA O CENTRAL
ARIANE

CHIMENEA
ALTERNATIVA
FRONTAL O
CENTRAL
D-6

OPCIÓN PARED
D-6

Detalle de la chimenea D-6 colocada con el soporte pared opcional.
Detalhe da lareira D-6 colocada com suporte de parede opcional.
Dettaglio del caminetto D-6 collocato con supporto per parete optional.
Close-up of the D-6 fireplace installed with an optional wall support.



CHIMENEA ALTERNATIVA
FRONTAL, RINCONERA O CENTRAL
D-5

OPCIÓN PARED
D-5

Detalle de la chimenea D-5 colocada con el soporte pared opcional.
Detalhe da lareira D-5 colocada com suporte de parede opcional.
Dettaglio del caminetto D-5 collocato con supporto per parete optional.
Close-up of the D-5 fireplace installed with an optional wall support.

OPCIÓN RINCONERA
DANA

Detalle de la chimenea Dana colocada en rincón mediante un soporte opcional.
Detalhe da lareira Dana colocada ao canto, usando um suporte opcional.
Dettaglio del caminetto Dana collocato ad angolo mediante un supporto opzionale.
Close-up of the Dana fireplace inserted into a corner with an optional stand.

CHIMENEA ALTERNATIVA
FRONTAL, RINCONERA
O CENTRAL
DANA

En opción, este modelo se puede equipar con un sistema de ventilación forzado.
Opcionalmente, este modelo pode ser equipado com um sistema de ventilação forçada.
In alternativa è disponibile anche con sistema di ventilazione forzato.
This model can optionally be fitted with a forced ventilation system.

DATOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS · DATI TECNICI · TECHNICAL DATA

CHIMENEA FRONTAL CON PUERTA
ALBA 60
AITANA
BARBARA 90
BARBARA 120
TESSA
DINA
D-7
D-8

CHIMENEA FRONTAL SIN PUERTA
MARICEL 100
D-9

CHIMENEA RINCONERA CON PUERTA
ESTELA
ALEXANDRA
MARINA 60
ELBIA
DARIL

CHIMENEA CENTRAL CON PUERTA
GALA
GISELLE 80
GISELLE 100

CHIMENEA ALTERNATIVA CON PUERTA
D-4 80/90
ARIANE
D-6
D-5
DANA

Fabricadas en chapa de acero laminada en frío de 2, 3 o 4 mm, según la zona de la chimenea. Equipadas en el hogar con losas de refractario, placas de fundición o placas de acero inoxidable refractario, según modelo. Todas disponen de control de combustión a través de registro primario y/o secundario (limpieza del cristal), y algunos modelos cuentan con llave de tiro en la salida de humos. Disponen también de parrilla para brasas y de cenicero (excepto los modelos D-5, D-6 y D-8). El cuello de conexión de salida de humos es desmontable. Todos los modelos se sirven con tapatubos y remate de techo, para una altura máxima de suelo-techo de 270 cm (algunos modelos hasta 300 cm). El cristal es, en todos los casos, vitrocerámico (750 ºC). Las chimeneas son desmontables para facilitar su transporte y colocación, y, además, ajustables al nivel de la/s pared/es a las que se adosan.
Atención: como medida de precaución, el hueco del pie que presentan algunos modelos no puede utilizarse para almacenar combustibles.
Para conseguir más potencia calorífica se pueden equipar con un sistema de ventilación forzada (consultar modelos para esta posibilidad).

Costruiti in acciaio di spessore di 2, 3 o 4 mm, a seconda della parte del caminetto interessata. Composti all'interno da pannelli di mattone refrattario, lastre di ghisa o lastre di acciaio inossidabile refrattario, a seconda del modello. Tutti dispongono di un controllo di combustione attraverso registri primari e/o sercondari (per agevolare la pulizia del vetro), e alcuni modelli dispongono di una valvola di tiraggio all'uscita del fumo. Dispongono anche di griglia e cenerario (eccetto i modelli D-5, D-6 e D-8). Il collarino d'uscita del fumo è smontabile. Tutti i modelli vengono serviti con copritubo e placca a soffitto, per un'altezza massima di 270 cm (alcuni modelli fino a 300 cm). Il vetro è in tutti i casi vetroceramico (750 ºC). I caminetti sono smontabili per facilitare il trasporto e l'installazione, sono adattabili alla conformazione delle pareti sulle quali vengono ad essere collocati. Attenzione: per precauzione lo spazio alla base del caminetto lasciato da alcuni modelli non può essere utilizzato come legnaia.
Per ottenere una maggiore potenza calorica si possono dotare di un sistema di ventilazione forzata (consultare se i modelli prescelti offrono questa possibilità).

Fabricadas em chapa de aço laminada a frio de 2, 3 ou 4 mm, conforme a zona da lareira. Apresentam o fogão equipado com painéis de tijolo refractário armado, placas de fundição ou placas de aço inoxidável refractário, conforme o modelo. Todas dispõem de controlo de combustão através de registo primário e/ou secundário (limpeza do vidro) e alguns modelos contam com chave de deflexão na saída de fumos. Dispõem também de grelha de brasas e recipiente para cinzas (excepto os modelos D-5, D-6 e D-8). O pescoço de ligação da saída de fumos é desmontável. Todos os modelos se apresentam com cobre-tubo e remate de tecto, para uma altura máxima do solo ao tecto de 270 cm (nalguns modelos, até 300 cm). Todos os modelos dispõem de vidro vitrocerâmico, resistente a uma temperatura máxima de 750 ºC. As lareiras são desmontáveis para facilitar o transporte e a colocação e, além disso, são também ajustáveis ao nível da(s) parede(s) em que forem colocadas.
Atenção: como medida de precaução, o orifício do suporte de alguns modelos não pode ser utilizado como local de armazenamento de combustíveis.
Para obter mais potência calorífica podem equipar-se com um sistema de ventilação forçada (consultar modelos sobre esta disponibilidade).

Made of cold-rolled steel plate of 2, 3 or 4 mm according to the part of the fireplace. The hearth is equipped with panels of reinforced firebrick, cast iron plates or refractory stainless steel plates, according to the model. All models have combustion control by primary and/or secondary registers (to make it easier to clean the glass), and some have a baffle control in the flue connection. They also have an ember grille and an ashpan (except models D-5, D-6 and D-8). Detachable flue connection collar. All models are supplied with flue cover and ceiling trimming, for a maximum floor-to-ceiling height of 270 cm (some models up to 300 cm). Ceramic glass tempered to 750 ºC in all models. The fireplaces can be dismantled for easier transportation and fitting, and are also adjustable to the level of the wall(s) to which they are fitted.
Note: as a precautionary measure, the space in the stand of some models cannot be used to store certain fuels.
To obtain more heating power, the fireplaces can be fitted with a forced air ventilation system (please enquire about which models offer this option).

CHIMENEA FRONTAL CON PUERTA

LAREIRA FRONTAL COM PORTA · CAMINETTO FRONTALE CON PORTA · FRONTAL FIREPLACE WITH DOOR

Chimeneas diseñadas para adosar a una pared frontal.

Lareiras desenhadas para colocar numa parede frontal.

Caminetti disegnati per essere applicati su una parete.

Fireplaces designed to be fitted to a frontal wall.

ALBA 60

X-1076 ALBA 60
REND. 70,8%
Pn 12,4 kW
CO al 13% O_2 = 0,17%
C.H. 3,69 kg
UNE-EN 13240
Peso 110 kg
VOL. 0,59 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1074-2/1
Tapatubo

X-1074-9
Codo

A-4501
Pie

X-1074-1/3
Remate especial

X-1074-1/2
Remate inclinado

AITANA

X-1066 AITANA
REND. 62%
Pn 14,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,34%
C.H. 5,7 kg
UNE-EN 13240
Peso 165 kg
VOL. 1,22 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1065-2/1
Tapatubo

X-1065-1/3
Remate especial

X-1065-1/2
Remate inclinado

BARBARA 90

X-1118 BARBARA 90
REND. 80,3%
Pn 15,8 kW
CO al 13% O_2 = 0,1%
C.H. 4,14 kg
UNE-EN 13240
Peso 232,5 kg
VOL. 1,22 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1118-2/1
Tapatubo

X-1118-1/3
Remate especial

X-1118-1/2
Remate inclinado

A-2070
Kit de ventilación de turbina

X-1118-9
Codo

BARBARA 120

X-1121 BARBARA 120
REND. 66%
Pn 18 kW
CO al 13% O_2 = 0,15%
C.H. 6 kg
UNE-EN 13240
Peso 316 kg
VOL. 1,70 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1120-2/1
Tapatubo

X-1120-1/3
Remate especial

X-1120-1/2
Remate inclinado

X-1120-9
Codo

TESSA

X-1235 TESSA
REND. 71,9%
Pn 13 kW
CO al 13% O_2 = 0,22%
C.H. 3,82 kg
UNE-EN 13240
Peso 192,5 kg
VOL. 1,36 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1235-2/1
Tapatubo

X-1235-1/3
Remate especial

X-1235-1/2
Remate inclinado

A-2070
Kit de ventilación de turbina

X-1235-9
Codo

DINA

X-1175 DINA
REND. 76,3%
Pn 14,2 kW
CO al 13% O_2 = 0,23%
C.H. 4 kg
UNE-EN 13240
Peso 185 kg
VOL. 1,22 m³



D-7

X-1280 D-7
REND. 86,2%
Pn 15 kW
CO al 13% O_2 = 0,32%
C.H. 4 kg
UNE-EN 13240
Peso 101 kg
VOL. 0,44 m³



D-8

X-1285 D-8
REND. 82,6%
Pn 18,7 kW
CO al 13% O_2 = 0,27%
C.H. 5,3 kg
UNE-EN 13240
Peso 174 kg
VOL. 0,70 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1175-2/1
Tapatubo

X-1175-9
Codo

A-2070
Kit de ventilación de turbina

X-1175-1/3
Remate especial

X-1175-1/2
Remate inclinado

CHIMENEA FRONTAL SIN PUERTA

LAREIRA FRONTAL SEM PORTA · CAMINETTO FRONTALE SENZA PORTA · CORNER FIREPLACE WITHOUT DOOR

Chimeneas diseñadas para adosar a una pared frontal.

Lareiras desenhadas para colocar numa parede frontal.

Caminetti disegnati per essere applicati su una parete.

Fireplaces designed to be fitted to a frontal wall.

MARICEL 100

X-1124 MARICEL 100
REND. 43,9%
Pn 7,7 kW
CO al 13% O_2 = 0,33%
C.H. 3,6 kg
UNE-EN 13229
Peso 130 kg
VOL. 1,36 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1124-2/1
Tapatubo

X-1124-1/3
Remate especial

X-1124-1/2
Remate inclinado

X-1124-9
Codo

D-9

X-1290 D-9
REND. 45%
Pn 10,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,16%
C.H. 5,4 kg
UNE-EN 13240
Peso 130 kg
VOL. 0,88 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1290-2/1
Tapatubo

X-1290-1/3
Remate especial

X-1290-1/2
Remate inclinado


A4800
Base pie

CHIMENEA RINCONERA CON PUERTA

LAREIRA DE CANTO COM PORTA · CAMINETTO ANGOLARE CON PORTA · CORNER FIREPLACE WITH DOOR

Chimeneas diseñadas para adosar a un rincón o columna.

Lareiras desenhadas para colocar a um canto ou numa coluna.

Caminetti disegnati per essere applicati in prossimità di angoli e colonne.

Fireplaces designed for fitting in a corner or to a column.

ESTELA

X-1041 ESTELA
REND. ---
Pn ---
CO al 13% O_2 = ---
C.H. ---
UNE-EN 13240
Peso 204 kg
VOL. 1,26 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1040-2/1
Tapatubo

X-1040-1/3
Remate especial

X-1040-1/2
Remate inclinado

X-1040-9
Codo

ALEXANDRA

X-1071 ALEXANDRA
REND. 66%
Pn 16,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,7%
C.H. 6 kg
UNE-EN 13240
Peso 180 kg
VOL. 1,26 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1070-2/1
Tapatubo

X-1070-1/3
Remate especial

X-1070-1/2
Remate inclinado

MARINA 60



X-1078 MARINA 60 DERECHA
derecha/direito/destra/right
(dibujo/desenho/schema/diagram)
X-1077 MARINA 60 IZQUIERDA
izquierda/esquerdo/sinistra/left
REND. 72,5%
Pn 11,9 kW
CO al 13% O_2 = 0,21%
C.H. 3,4 kg
UNE-EN 13240
Peso 118 kg
VOL. 0,50 m³

ELEMENTOS OPCIONALES



derecha/direito/destra/right
izquierda/esquerdo/sinistra/left

X-1084-2/1
X-1079-2/1
Tapatubo

X-1084-1/3
X-1079-1/3
Remate especial

X-1084-1/2
X-1079-1/2
Remate inclinado

X-1084-9
X-1079-9
Codo

A-4501
A-4501
Pie

ELBIA



X-1031 ELBIA
REND. 65,6%
Pn 12 kW
CO al 13% O_2 = 0,13%
C.H. 3,8 kg
UNE-EN 13240
Peso 144 kg
VOL. 0,77 m³

ELEMENTOS OPCIONALES

X-1030-2/1
Tapatubo

X-1030-1/3
Remate especial

X-1030-1/2
Remate inclinado

X-1030-9
Codo

DARIL



X-1206 DARIL DERECHA
derecha/direito/destra/right
(dibujo/desenho/schema/diagram)
X-1201 DARIL IZQUIERDA
izquierda/esquerdo/sinistra/left
REND. 57%
Pn 12,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,17%
C.H. 5,1 kg
UNE-EN 13240
Peso 185 kg
VOL. 1,01 m³

ELEMENTOS OPCIONALES

derecha/direito/destra/right
izquierda/esquerdo/sinistra/left

X-1205-2/1
X-1200-2/1
Tapatubo

X-1205-1/3
X-1200-1/3
Remate especial

X-1205-1/2
X-1200-1/2
Remate inclinado

X-1205-9
X-1200-9
Codo

CHIMENEA CENTRAL CON PUERTA

LAREIRA CENTRAL COM PORTA · CAMINETTO CENTRALE CON PORTA · CENTRAL FIREPLACE WITH DOOR

Chimeneas diseñadas para colocar en el centro de un salón.

Lareiras desenhadas para colocar no centro da sala.

Caminetti disegnati per essere collocati al centro di una stanza.

Fireplaces designed to be placed in the centre of a room.

GALA

X-1220 GALA
REND. ---
Pn ---
CO al 13% O_2 = ---
C.H. ---
UNE-EN 13240
Peso 250 kg
VOL. 2,71 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1220-2/1
Tapatubo

X-1220-1/3
Remate especial

X-1220-1/2
Remate inclinado

X-1220-9
Codo

GISELLE 80

X-1270 GISELLE 80
REND. 72,5%
Pn 16,4 kW
CO al 13% O_2 = 0,18%
C.H. 4,73 kg
UNE-EN 13240
Peso 172 kg
VOL. 1,31 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1270-2/1
Tapatubo

X-1270-1/3
Remate especial

X-1270-1/2
Remate inclinado

X-1270-9
Codo

GISELLE 100

X-1275 GISELLE 100
REND. 73,4%
Pn 17,1 kW
CO al 13% O_2 = 0,16%
C.H. 4,9 kg
UNE-EN 13240
Peso 250 kg
VOL. 2,28 m³



ELEMENTOS OPCIONALES



X-1275-2/1
Tapatubo

X-1275-1/3
Remate especial

X-1275-1/2
Remate inclinado

X-1275-9
Codo

CHIMENEA ALTERNATIVA CON PUERTA

LAREIRA ALTERNATIVA COM PORTA · CAMINETTO ALTERNATIVO CON PORTA · ALTERNATIVE FIREPLACE WITH DOOR

Chimeneas diseñadas para colocar en posición frontal, rinconera o central.

Lareiras desenhadas para colocar em posição frontal, a um canto ou ao centro.

Caminetti disegnati per essere collocati a parete, ad angolo o al centro.

Fireplaces designed to be fitted in a frontal, corner or central position.

D-4/80

X-1156 D-4/80
REND. 71%
Pn 8,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,25%
C.H. 2,5 kg
UNE-EN 13240
Peso 97 kg
VOL. 0,80 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1156-2/1
Tapatubo

X-1156-1/3
Remate especial

X-1156-1/2
Remate inclinado

X-115690
Pie opcional

D-4/90

X-1158 D-4/90
REND. 71%
Pn 10,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,25%
C.H. 3,4 kg
UNE-EN 13240
Peso 108 kg
VOL. 0,80 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1158-2/1
Tapatubo

X-1158-1/3
Remate especial

X-1158-1/2
Remate inclinado

X-115890
Pie opcional

ARIANE

X-1213 ARIANE
REND. 81%
Pn 11 kW
CO al 13% O_2 = 0,24%
C.H. 3,1 kg
UNE-EN 13240
Peso 197 kg
VOL. 0,60 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1213-2/1
Tapatubo

X-1213-1/2
Remate inclinado

X-1213-1/3
Remate especial

D-6

X-1260 LEÑERA DERECHA
X-1261 LEÑERA IZQUIERDA
REND. 70%
Pn 9,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,5%
C.H. 3 kg
UNE-EN 13240
Peso 152 kg
VOL. 1,15 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1255-2/1
Tapatubo

X-1255-1/3
Remate especial

X-1255-1/2
Remate inclinado

X1260-6
Soporte pared

D-5

X-1255 D-5
REND. 70%
Pn 9,5 kW
CO al 13% O_2 = 0,5%
C.H. 3 kg
UNE-EN 13240
Peso 124 kg
VOL. 0,71 m³



ELEMENTOS OPCIONALES


X-1255-2/1
Tapatubo

X-1255-1/3
Remate especial

X-1255-1/2
Remate inclinado

X1255-6
Soporte pared

DANA

X-1215 DANA
REND. 72,4%
Pn 10,8 kW
CO al 13% O_2 = 0,29%
C.H. 3,16 kg
UNE-EN 13240
Peso 186 kg
VOL. 1,54 m³



ELEMENTOS OPCIONALES

X-1215-6
Soporte para colgar



X-1215-9
Codo

X-1215-61
Accesorio para colgar en un rincón

X-1215-1/3
Remate especial

X-1215-1/2
Remate inclinado

X-1215-2/1
Tapatubo



A-2065
Kit de ventilación de turbinas

ACABADOS

ACABAMENTOS · FINITURE · FINISHES

Acabado estándar en negro satinado
Acabamento standard em preto acetinado
Finitura standard in nero satinato
Standard black satin finish

Manecilla (de serie), Bronce envejecido
Manípulo (de série), Bronze envelhecido
Maniglia (di serie), Bronzo invecchiato
Handle (standard), Aged bronze

Acabado opcional en gris satinado
Acabamento opcional em cinzento acetinado
Finitura opzionale in grigio satinato
Optional grey satin finish

Manecilla (opcional), Niquel
Manípulo (opcional), Níquel
Maniglia (opzionale), Nichel
Handle (optional), Nickel

KIT DE SISTEMA VENTILACIÓN FORZADO

KIT DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA · KIT DI SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA · FORCED AIR VENTILATION SYSTEM KIT

REND.	Rendimiento Rendimento Rendimento Output	C.H.	Consumo de combustible por hora Consumo de combustível por hora Consumo di combustibile all'ora Fuel consumption per hour
Pn	Poténcia nominal kW Potência nominal kW Potenza nominale kW Nominal output kW	Peso	Peso Peso Peso Weight
CO al 13% O_2	Emisión de monóxido de carbono Emissão de monóxido de carbono Emissione di monossido di carbonio Carbon monoxide emissions	VOL.	Volumen del embalaje Volume da embalagem Volume dell'imballaggio Packaging volume

SENTIDO DE LA INCLINACIÓN

SENTIDO DA INCLINAÇÃO · DIREZIONE DELL'INCLINAZIONE · DIRECTION OF SLOPE

Opciones para chimenea frontal
Opções para lareira frontal
Opzioni per caminetti a parete
Options for front fireplace



Opciones para chimenea rinconera
Opções para lareira para cantos
Opzioni per caminetti ad angolo
Options for corner fireplace



*Es posible que el remate tenga doble inclinación, y que no se ajuste a ninguno de estos ejemplos. Para casos especiales, póngase en contacto con nosotros.
*É possível que o remate tenha dupla inclinação e que não se ajuste a nenhum desses exemplos. Para casos especiais, entre em contacto connosco.
*È possibile che la placca a soffitto abbia una doppia inclinazione, e che nessuno di questi esempi sia valido. Per speciali casi si rivolga a noi.
*The ceiling plate may have a double slope, and may not correspond to any of these examples. For special cases, please contact us.

MEDIDA DE LA INCLINACIÓN

MEDIÇÃO DA INCLINAÇÃO · MISURA DELL'INCLINAZIONE · SLOPE MEASUREMENT

Usando un nivel
Usando um nível
Utilizzando un livello
Using a level



Inclinación (%) = $\frac{B}{A}$ x 100
Inclinação
Inclinazione
Slope

A (longitud del nivel)
(comprimento do nível)
(longitudine della livella)
(length of level)

Usando una cinta métrica
Usando uma fita métrica
Utilizzando un metro
Using a measuring tape



Inclinación (%) = $\frac{E-C}{D}$ x 100
Inclinação
Inclinazione
Slope

MEDIDA DE LA ALTURA

MEDIDA DA ALTURA · MISURA DELL'ALTEZZA · HEIGHT MEASUREMENT

Chimenea frontal
Lareira frontal
Caminetto a parete
Front fireplace



Tomaremos preferentemente la altura del eje de la chimenea, de suelo a techo
Tomaremos de preferência a altura do eixo da lareira, do chão ao teto
Prenderemo preferibilmente l'altezza dell'asse del caminetto, dal suolo al soffitto
Ideally we will measure the height of the middle of the fireplace from the floor to the ceiling

Chimenea rinconera
Lareira para cantos
Caminetto ad angolo
Corner fireplace



Tomaremos la altura del rincón
Tomaremos a altura do canto
Prenderemo l'altezza dell'angolo
We will measure the height of the corner

Rocal se reserva el derecho de modificar sin previo aviso características, medidas y acabados de nuestros productos.
A Rocal reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características, as medidas e os acabamentos dos seus produtos.
Rocal si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, le misure e le rifiniture dei suoi prodotti senza previo avviso.
Rocal reserves the right to change the specifications, measurements and finishes of our products without notice.

WWW.ROCAL.ES

Bisgrafic 01/10